

Technisches Datenblatt zur Verfügung gestellt von unserem Print Partner:

Firma Jost Fischer
Werbung & Verkehrstechnik
Am Chüdenwall 20-21
D-29410 Salzwedel
Tel.: +49 3901 – 30 533
Fax: 03901 – 42 25 92

DETC Monomere Schutzlamine

Produktbeschreibung

Hochwertige, monomere, klar, glänzende, matte oder seidenglänzende REACH konforme Weich – PVC-Folie für die Kaltlamination und Schutz von bedruckten Werbeträgern und für den Innen- und kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz (mit UV Absorber)

Des Weiteren ist es auch möglich UV-Drucke mit diesem Laminat schützen/veredeln.

Produktaufbau

Träger:	PVC Folie, 70 µm, klar glänzend / matt oder satiniert Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m ²
Kleber:	reines Polyacrylat, permanent, transparent
Gesamtdicke:	0,10 mm
Klebergewicht:	30 g/ m ²
Rollenmaße glänzend:	1,04 / 1,40 x 50 m
Rollenmaße Matt:	1,04 / 1,30 / 1,40 / 1,54 x 50 m
Rollenmaße Satin:	1,37 x 50 m

Eigenschaften

Durchschnittswerte	Glänzend/Satin	Matt	Messmethode
Klebkraft durch Stahl (nach 24 Std.)	11 N /25 mm	11 N /25 mm	AFERA 5001
Formbeständigkeit: Laufrichtung	< - 3 %	< - 3 %	FTM 14
Formbeständig: Querrichtung	< 1,5 %	1,5 %	FTM 14
Glanzeinheiten 60° und Matt: 85°	~80 GU / ~25 GU	~13 GU	DIN EN ISO 2813
Brennbarkeit: auf Aluminium	selbstverlöschend	selbstverlöschend	DIN 75200